


BLOSSA

LED A A+ A++



IP20



RAL Code

F

CLASS II

220-240V
AC

Extruded aluminium body with electrostatic powder coated,
High efficiency opal diffusers,
Effective thermal design,
50.000 hours Led lifetime,
Special length and design options,
Emergency kit system can be integrated,
Please inquire for optional power values.

Elektrostatik toz boyalı alüminyum ekstrüzyon gövde,
Yüksek verimli opal difüzör,
Etkili termal tasarım,
50.000 saat Led yaşam ömrü,
Özel ölçü ve dizayn seçeneği,
Acil aydınlatma kit sistemi uygulanabilir,
Opsiyonel güç değerleri için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Consuming Power 70W 95W
Tüketim Gücü (A: 600x600mm) (A: 600x1150 mm)

Light Source MIDPOWER SMD LED
Işık Kaynağı

Color Temperature 2700K 5000K
Renk Sıcaklığı 3000K 6500K
4000K

Luminaire Output Lumen 4330lm 5890lm
Armatür Çıkış Akısı

Efficiency 62lm/W
Verimlilik

Power Factor Pf>90
Güç Faktörü

Forward Current 700mA 700mA
Sürüş Akımı

Weight 3,35 Kg 6,50 Kg
Ağırlık

