

GLORIA



LED A A+ A++

IP20



RAL Code



CLASS II



CLASS III



220-240V
AC



24V DC

Extruded aluminium body with electrostatic powder coated,
High efficiency silicone opal diffuser,
Effective thermal design,
50.000 hours Led lifetime,
Special length and design options,
Please inquire for optional power values.

Elektrostatik toz boyalı alüminyum ekstrüzyon gövde,
Yüksek verimli silikon opal difüzör,
Etkili termal tasarım,
50.000 saat Led yaşam ömrü,
Özel ölçü ve dizayn seçeneği,
Opsiyonel güç değerleri için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Consuming Power Tüketim Gücü	17W (A: Ø600mm)	26W (A: Ø900mm)	35W (A: Ø1200mm)
Light Source Işık Kaynağı	MIDPOWER SMD LED		
Color Temperature Renk Sıcaklığı	2700K 3000K 4000K	5000K 6500K	
Luminaire Output Lumen Armatür Çıkış Akısı	980lm	1495lm	2012lm
Efficiency Verimlilik	57,5lm/W		
Power Factor Güç Faktörü	Pf>90		
Weight Ağırlık	0,65 Kg	0,90 Kg	1,10 Kg

