

RINGAR DUO

LED A A+ A++



IP20


RAL Code


F


CLASS II


CLASS III


220-240V
AC


24V DC

Extruded aluminium body with electrostatic powder coated,
High efficiency silicone opal diffuser,
Effective thermal design,
50.000 hours Led lifetime,
Special length and design options,
Please inquire for optional power values.

*Elektrostatik toz boyalı alüminyum ekstrüzyon gövde,
Yüksek verimli silikon opal difüzör,
Etkili termal tasarım,
50.000 saat Led yaşam ömrü,
Özel ölçü ve dizayn seçeneği,
Opsiyonel güç değerleri için bizimle iletişime geçebilirsiniz.*

Consuming Power Tüketim Gücü	44W (A1 : Ø600mm A2 : Ø900mm)	60W (A1 : Ø900mm A2 : Ø1200mm)
---------------------------------	-------------------------------------	--------------------------------------

Light Source Işık Kaynağı	MIDPOWER SMD LED	
------------------------------	------------------	--

Color Temperature Renk Sıcaklığı	2700K 3000K 4000K	5000K 6500K
-------------------------------------	-------------------------	----------------

Luminaire Output Lumen Armatür Çıkış Akısı	2530lm	3450lm
---	--------	--------

Efficiency Verimlilik	57,5lm/W	
--------------------------	----------	--

Power Factor Güç Faktörü	Pf>90	
-----------------------------	-------	--

Weight Ağırlık	1,60 Kg	2,00 Kg
-------------------	---------	---------

