

RINGAR



LED A A+ A++

IP20



RAL Code



CLASS II



CLASS III



220-240V
AC



24V DC

Extruded aluminium body with electrostatic powder coated,
High efficiency silicone opal diffuser,
Effective thermal design,
50.000 hours Led lifetime,
Special lenght and design options,
Please inquire for optional power values.

Elektrostatik toz boyalı alüminyum ekstrüzyon gövde,
Yüksek verimli silikon opal difüzör,
Etkili termal tasarım,
50.000 saat Led yaşam ömrü,
Özel ölçü ve dizayn seçeneği,
Opsiyonel güç değerleri için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Consuming Power 17W 26W 35W
Tüketim Gücü (A: Ø600mm) (A: Ø900mm) (A: Ø1200mm)

Light Source MIDPOWER SMD LED
Işık Kaynağı

Color Temperature 2700K 5000K
Renk Sıcaklığı 3000K 6500K
4000K

Luminaire Output Lumen 980lm 1495lm 2012lm
Armatür Çıkış Akısı

Efficiency 57,5lm/W
Verimlilik

Power Factor Pf>90
Güç Faktörü

Weight 0,65 Kg 0,90 Kg 1,10 Kg
Ağırlık

