


RUNDA

LED A A+ A++



IP20



RAL Code

F

CLASS II

220-240V
AC

Extruded aluminium body with electrostatic powder coated,
High efficiency opal diffusers,
Effective thermal design,
50.000 hours Led lifetime,
Special length and design options,
Emergency kit system can be integrated,
Please inquire for optional power values.

*Elektrostatik toz boyalı alüminyum ekstrüzyon gövde,
Yüksek verimli opal difüzör,
Etkili termal tasarım,
50.000 saat Led yaşam ömrü,
Özel ölçü ve dizayn seçeneği,
Acil aydınlatma kit sistemi uygulanabilir,
Opsiyonel güç değerleri için bizimle iletişime geçebilirsiniz.*

Consuming Power	40W	70W
Tüketim Gücü	(A: Ø600mm)	(A: Ø900 mm)

Light Source	MIDPOWER SMD LED	
Işık Kaynağı		

Color Temperature	2700K	5000K
Renk Sıcaklığı	3000K	6500K
	4000K	

Luminaire Output Lumen	3000lm	5250lm
Armatür Çıkış Akısı		

Efficiency	75lm/W
Verimlilik	

Power Factor	Pf>90
Güç Faktörü	

Forward Current	700mA	700mA
Sürüş Akımı		

Weight	3,25 Kg	4,5 Kg
Ağırlık		

